



E-Survey E300 Pro GNSS Qəbuledici

Avadanlığın texniki spesifikasiyası:

Kanal sayı:

1408

Təqib etdiyi peyklər:

GPS	L1CA, L2P(Y), L2C, L5
BDS	B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
GLONASS	L1, L2
GALILEO	E1, E5a, E5b, E6
QZSS	L1, L2, L5, L6
NavIC	L5
SBAS	WAAS, GAGAN, MSAS, EGNOS, SDCM
L-Band	B2b PPP (Ancaq Asiya-Sakit okean regionu üçün), HAS

Daxili radio:

Növü:	TX ve RX
Tezlik diapazonu:	410 ~ 470 MHz
Kanal diapazonu:	6,25 KHz / 12,5 KHz / 25 KHz
Yayım Gücü:	1 Watt
İşləmə diapazonu:	Tipik olaraq 3 - 5 km. Ətraf mühitdən və elektromaqnit şəraitdən asılı olaraq 10 km-ə qədər arta bilər.

İlk açılış:

Açıq halda:

İşlək vəziyyətdə:

RTK siqnalı başlatma:

Başlatma etibarlılığı:

Yeniləmə (update) dərəcəsi:

Fəaliyyət sistemi:

Daxili hafizə:

Yüksək dəqiqlikli statik oxuma:	Üfüqi: 2.5 mm + 0.1 ppm Şaquli: 3.5 mm + 0.4 ppm
Statik / sürətli statik oxuma:	Üfüqi: 3 mm + 0.5 ppm Şaquli: 5 mm + 0.4 ppm
RTK:	Üfüqi: 5 mm + 0.5 ppm Şaquli: 10 mm + 0.5 ppm
Standart nöqtənin yerləşdirilməsi:	Üfüqi: 1.5 m Şaquli: 2.5 m
Hündürlük fərqliliyi:	Üfüqi: 0.4 m Şaquli: 0.8 m
SBAS:	Üfüqi: 0.3 m Şaquli: 0.6 m
Məlumat korreksiyası:	RTCM V3.X, RTCM2, CMR
Məlumat emalı:	GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, Binary

< 30 saniyə	Daxili modem:	Global 4G LTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 LTE TDD: B38, B39, B40, B41 UMTS: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 GSM: B2, B3, B5, B8
< 20 saniyə		
< 5 saniyə		
< 5 saniyə		
> % 99.9		
20 Hz		
Linux		
8 GB		

Fiziki xüsusiyyətləri:

Ölçüləri:	Ø158 mm x Yüksəklik 53 mm	Vibrasiya:	Vibrasiyaya qarşı davamlıdır
Çəkisi:	940 qram	Nəmlik:	100%-ə qədər
Nəm və tozdan mühafizə standartı:	IP67	Göstərici:	Batareyanın vəziyyəti
Avadanlığın fəaliyyət göstərə biləcəyi temperatur:	- 30°C ~ + 65°C	Düymənin funksiyası:	Güc düyməsi, yayımın iş rejimini səslə işə salmaq üçün və statusu öyrənmək üçün qısa basın
Avadanlığın saxlana biləcəyi temperatur:	- 40°C ~ + 80°C		
Zərbəyə qarşı dözümlülük:	2 mtr hündürlükdən beton səthə düşməyə dözür		

Daxili modemə dəstəklədiyi mobil sistemlər:

GSM / WCDMA / LTE

Avadanlığın əlaqə qurma parametrləri:

Bluetooth:	BT 5.0 + BDR, BLE
WiFi:	802.11 a/b/g/n/ac
SIM kart:	Micro Sim Kart - Global 4G
5-pin port:	Xarici radio modemə və gücə bağlantı, NMEA çıxışı
Type-C port:	Şarj olmaq və məlumat ötürülməsi üçün istifadə edilir
TNC giriş nöqtəsi:	Daxili radio antenasına qoşulur
Web girişi:	Statusun monitorinqi, proqram təminatının yenilənməsi, iş rejiminin qurulması, məlumatların yüklənməsi və sairə.
Ağıllı səsli xəbərdarlıq:	Yayım və əməliyyat vəziyyəti haqda səsli məlumat verir
MEMS (IMU):	Sürətli başlanğıc və 60°-ə qədər dinamik əyilmə diapazonu

Avadanlığın güc mənbəyi:

Batareya:	Yenidən doldurulan Litiyum-ion batareyası 7.2V ~ 6.800mAh x 1 ədəd
Voltaj:	9~28 VDC
Batareyanın dayanmadan işləmə müddəti:	12 saata qədər
Batareyanın dolma müddəti:	4 saat

Ünvan: Bakı şəhəri, Əhməd Rəcəbli küçəsi 3a

☎ +994 55 387 28 26

☎ +994 55 245 45 59

☎ +994 99 335 19 12

@: office@promapgroup.az

f promap_group

📷 promap_group