



# E-Survey E600 GNSS Qəbuledici

## Avadanlığın texniki spesifikasiyası:

### Kanal sayı:

800

### Təqib etdiyi peyqlər:

GPS: L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5  
BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b/  
ACEBOC  
GLONASS: G1/G2/G3, P1/P2  
GALILEO: E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC  
QZSS: L1CA/L1C/L2C/L5/LEX  
IRNSS: L5  
SBAS1: L1, L5  
L-Band: Atlas H10/H30 /Basic

### Daxili radio:

Növü:	TX ve RX
Tezlik diapazonu:	410 ~ 470 MHz, 902.4 ~ 928 MHz
Kanal diapazonu:	12.5 KHz / 25 KHz
Yayım Gücü:	1 Watt
İşləmə diapazonu:	Tipik olaraq 3 - 5 km. Ətraf mühitdən və elektromaqnit şəraitdən asılı olaraq 10 km-ə qədər arta bilər.

### Yenidən signal tutma müddəti:

İlk açılış:

Açıq halda:

İşlək vəziyyətdə:

RTK signalı başlatma:

Başlatma etibarlılığı:

Yeniləmə (update) dərəcəsi:

Fəaliyyət sistemi:

Daxili hafizə:

### Yüksək dəqiqlikli statik oxuma:

Üfüqi: 2 mm + 0.1 ppm  
Şaquli: 3 mm + 0.4 ppm

### Statik / sürətli statik oxuma:

Üfüqi: 2.5 mm + 0.1 ppm  
Şaquli: 3.5 mm + 0.4 ppm

### RTK:

Üfüqi: 8 mm + 1 ppm  
Şaquli: 15 mm + 1 ppm

### Hündürlük fərqliliyi:

Üfüqi: 0.25 m  
Şaquli: 0.45 m

### SBAS:

Üfüqi: 0.3 m  
Şaquli: 0.6 m

### L-Band:

Atlas H10: 4 cm RMS  
Atlas H30: 15 cm RMS  
Atlas Temel: 30 cm RMS

< 1 saniyə  
< 60 saniyə  
< 30 saniyə  
< 10 saniyə  
< 8 saniyə  
> % 99.9  
10 Hz standart, 50 Hz ya qədər  
Linux  
8 GB

## Daxili modem dastəklədiyi mobil sistemlər:

GSM / WCDMA / LTE

### Avadanlığın əlaqə qurma parametrləri:

Bluetooth:	BT 5.0, BLE
WiFi:	802.11 b / g / n (HT20) / ac
SIM kart:	Micro Sim Kart - Global 4G
5-pin port:	Xarici radio modema və gücə bağlantı
7-pin port:	NMEA çıxışı və daxili yaddaşa giriş
TNC giriş nöqtəsi:	Daxili radio antenasına qoşulur
Web girişi:	Statusun monitorinqi, proqram təminatının yenilənməsi, iş rejiminin qurulması, məlumatların yüklənməsi
Ağıllı səsli xəbərdarlıq:	Yayım və əməliyyat vəziyyəti haqda səsli məlumat verir
NMEA çıxışı:	GGA, ZDA, GSA, GSV, GST, VTG, RMC, GLL, Binary
Düzəliş məlumatları:	CMR, CMR+, RTCM2, RTCM3, RTCM32
MEMS (IMU):	Sürətli başlanğıc və 60°-ə qədər dinamik əyilmə diapazonu

### Avadanlığın güc mənbəyi:

Batareya:	Yenidən doldurulanan, dəyişdirilə bilən Litium-ion batareyası 7.2V ~ 3400mAh x 2
Voltaj:	9~28 VDC. Həddindən artıq gərginlikdən qorunur
Batareyanın dayanmadan işləmə müddəti:	10 saata qədər
Batareyanın dolma müddəti:	4 saat

## Fiziki xüsusiyyətləri:

Ölçüləri	Φ156 mm x Yüksəklik 76 mm
Çəkisi	2 batareya ilə - 1,3 kq batareyasız - 1,1 kq
Nəm və tozdan mühafizə standartı:	IP67
Avadanlığın fəaliyyət göstərə biləcəyi temperatur:	-40°C ~ +65°C
Avadanlığın saxlanıla biləcəyi temperatur:	-45°C ~ +80°C
Zərbəyə qarşı dözümlülük:	2 mtr hündürlükdən beton düşməyə dözür

Ünvan: Bakı şəhəri, Əhməd Rəcəbli küçəsi 3a

☎ +994 55 387 28 26

☎ +994 55 245 45 59

☎ +994 99 335 19 12

@: office@promapgroup.az

f promap\_group

📷 promap\_group